

GAMA RESIDENCIAL

# MULTI-SPLIT - UNIDADES INTERIORES




Unidade interior mural multi-split disponível em várias potências de modo a satisfazer todas as exigências. Com comando infra-vermelhos incluído, e Wi-fi opcional.

## Modelo Multi-Split Mural EVO

| | | | EVO09 GA UI | EVO12 GA UI | EVO18 GA UI | EVO24 GA UI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | Potência térmica | kW | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 6.2 |
| | Potência absorvida | W | 25 | 25 | 40 | 40 |
| | Corrente nominal | A | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| Aquecimento | Potência térmica | kW | 2.8 | 3.4 | 5.2 | 6.5 |
| | Potência nominal | W | 25 | 25 | 40 | 40 |
| | Corrente | A | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Temperatura de funcionamento UI | | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| Caudal de ar unidade interior | | $m^3/h$ | 550/430/300 | 550/430/300 | 850/610/520 | 850/610/520 |
| Nível de Ruído UI (Max/Med/Min) | | dB(A) | 40/35/28 | 42/35/28 | 48/39/34 | 48/40/34 |
| Dimensões (LxPxH) | | mm | 773x185x250 | 773x185x250 | 970x225x300 | 970x225x300 |
| Peso do Aparelho | | Kg | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 |
| Dim. Embalagem (LxPxH) | | mm | 822x255x322 | 822x255x322 | 1020x295x369 | 1020x295x369 |
| Alimentação Elétrica | | | 220-240V~50Hz,1Ph | | | |
| Interligação Elétrica UI/UE | | $mm^2$ | 4x1.0 | | | |
| Linha Líquido/gás | | pol. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 5/8" |
| Código | | | NI0112409 | NI0112412 | NI0112418 | NI0112424 |



Unidade interior cassete para multi-split ideal para tetos com baixa profundidade (apenas 240mm). Ideal para o setor residencial ou comercial, devido ao seu design compacto que se integra facilmente em qualquer tipo de ambiente. Com comando de Infra-vermelhos incluído,
Comando por fio* é opcional.

## Modelo Multi-Split Cassete

| | | | MB12 GA UI | MB18 GA UI | MB24 GA UI |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentação elétrica (UE) | | | 220-240V~50Hz, 1Ph | | |
| Arrefecimento | Potência nominal | kW | 3.5 | 4.5 | 7.1 |
| | Potência absorvida | W | 45 | 45 | 45 |
| | Corrente | A | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Aquecimento | Potência nominal | kW | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
| | Potência absorvida | W | 45 | 45 | 45 |
| | Corrente | A | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Caudal de ar (max/med/min) | | $m^3$ /h | 560/520/450 | 670/590/450 | 1220/1100/880 |
| Nível de Ruído (Pressão sonora) | | dB(A) | 41/38/34 | 45/41/35 | 45/41/36 |
| Dimensões | Dimensões aparelho (LxPxH) | mm | 596x596x240 | 596x596x240 | 840x840x240 |
| | Dimensões grelha (LxPxH) | mm | 670x670x50 | 670x670x50 | 950x950x60 |
| Peso do Aparelho | | Kg | 20 | 20 | 26 |
| Tubagem Frigorífica | Linha Líquido/gás | pol. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" |
| Diâmetro do tubo de drenagem | | mm | ø25 | ø25 | ø25 |
| Interligação elétrica | | $mm^2$ | 4x.1.0 | | |
| Código grelha | | | NI0135213 | NI0135219 | NI0135225 |
| Código | | | NI0135212 | NI0135218 | NI0135224 |