


VIGO PRO MAX


Hochwertige und effiziente Filterung für Fachleute

HOHE FILTERUNGSQUALITÄT




Dank seines um bis zu 30% vergrößerten Filterbetts bietet Vigo Pro Max **kristallklares Schwimmbadwasser** und eine verbesserte Filterung.

ENERGIEEFFIZIENT



Vigo Pro Max ist Ihre optimale Wahl zur **Verringerung von Druckabfällen** und zur Gewährleistung energieeffizienter Leistung. Die **seitlichen Anschlüsse von 2"** und Wasserkollektoren von 1“ sind die wichtigsten Verbesserungen im Vergleich zu Standardfiltern. Sowohl **das 6-Wege-Ventil als auch das automatische Kolbenventil sind** mit diesen Anschlüssen kompatibel, sie minimieren auch Energieverluste. Vervollständigen Sie Ihre Installation mit einer Pumpe mit variabler Drehzahl zur Erhöhung der Energieeinsparung.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT



Der verbesserte Zugang zum Filterinnern erfolgt durch einen besonders großen Deckel. Der glyzeringefüllte Manometer mit einstellbarer Verstopfungsanzeige bietet **präzise und klare Druckanzeigen**.
Der abnehmbare Diffusor und der Sandablass von 2 ½” **beschleunigt die Wartungsprozesse**.

ASTRALPOOL

TECHNISCHE MERKMALE

Erfüllt die Norm EN 16713-01

CODES		77144-0100	77145-0100	77146-0100
Modell (Ø)		500	600	750
Anschlüsse	mm	63	63	63
	inch	2"	2"	2"
Durchfluss (m^3/h) bei 50 $m^3/h/m^2$		9,5	15	22
Schwimmbadvolumen* (m^3)		76	120	176
Maximaldruck (bar)		2,5	2,5	2,5
Sandfüllung 0.4 - 0.8 mm (kg)		120	190	360
Glasfüllung (kg)	0,5 - 1 mm	100	150	250
	1 - 3 mm	-	-	50
Ventil inbegriffen		NEIN	NEIN	NEIN

* Bei einem Durchsatz von 8 Stunden.

ABMESSUNGEN UND LOGISTIK



CODES		77144-0100	77145-0100	77146-0100
Produkt Abmessungen	**D** (mm)	530	630	780
	H (mm)	920	1000	1057
	M (mm)	310	330	310
	N (mm)	230	230	230
	L (mm)	285	285	285
Produkt Nettogewicht (kg)		27	33	44
Verpackung Volumen (m^3)		0,28	0,51	0,72

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.