ZODIAC®
a better life®

ÉLECTROLYSEUR AU SEL



PROGRAMMABLE
ET ENDURANT

Ei² Expert

1 EXTRÊME ENDURANCE

Un des électrolyseurs **les plus endurants de sa catégorie** grâce à son électrode en **titane de haute qualité** (jusqu'à 10 000 h de fonctionnement).

Ti 22
TITANE INSIDE

2 S'ADAPTE À TOUTES LES INSTALLATIONS

Sa cellule compacte et son coffret étanche certifié IPX5 permettent d'installer Ei² Expert partout, **dans les endroits exigus et même en milieu humide**.

INSTALLATION FACILE

3 UNE PRODUCTION DE CHLORE MAÎTRISÉE

Ei² Expert vous propose **4 modes de fonctionnement** et une horloge de programmation pour **maîtriser parfaitement la production de chlore en fonction de la saison ou de l'utilisation de la piscine**.

CHLORE

CARACTÉRISTIQUES



Mise en place facile et rapide
Grâce à sa cellule brevetée Quick Fix.



Sans entretien
Électrodes auto-nettoyantes par inversion de polarité.

STOP

Système sécurisé
Arrêt automatique en cas de manque de débit d'eau dans la cellule.



Étanche
Coffret de commande étanche « IPX5 ».

INCONDITIONNELLE GARANTIE INCONDITIONNELLE

Garantie inconditionnelle
Sur le boîtier de commande et la cellule, quelles que soient les causes de leur détérioration.

POUR QUELLES PISCINES ?


1 TOUS TYPES DE PISCINES

2 BASSINS JUSQU'À 110M³ (CLIMAT TEMPÉRÉ, FILTRATION 8H/J)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Kit d'installation de la cellule



Kit d'installation pour le détecteur de débit

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	Ei² Expert 10	Ei² Expert 18	Ei² Expert 25
Volume d'eau traité (climat tempéré, filtration 8h/j)	40 m³	70 m³	110 m³
Production de chlore nominale	10 g/h	18 g/h	25 g/h
Puissance	60 W	100 W	140 W
Interface utilisateur	Écran LCD rétroéclairé multilingue		
Modes de fonctionnement	Eté, Hiver, Boost (100%), Low (mode volet 10%)		
Horloge / Timer	Horloge 24h / 2 timers		
Inversion de polarité	Oui : 3, 5 ou 7 h (réglage d'usine = 5 h)		
Taux de sel recommandé - mini	4 g/L - 3,0 g/L minimum		
Sécurités	Message « manque de sel » : réduction de la production pour protéger l'électrode Message « aucun débit » : interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales		
Position de la celllule	Horizontale ou verticale		
Tuyauterie compatible	DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2'' (48 mm)		
Indice de protection	IPX5		
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC (câble secteur avec prise surmoulée)		

ACCESSOIRES DISPONIBLES



Clé desserrage cellule



Capuchon hivernage

Les électrolyseurs au sel sont une solution de désinfection **automatique et efficace**. **Simples à utiliser,** le traitement de l'eau est complet et la **maintenance réduite**.

2 ANS GARANTIE

RCS Paris 395 068 679 - A better life = une vie meilleure - ©Crédits photos : ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license - www.le-fil.fr – WL15612