


VIGO PRO MAX


FILTRAGEM EFICIENTE E DE ALTA QUALIDADE PARA PROFISSIONAIS

ALTA QUALIDADE DE FILTRAGEM




Graças a um leito filtrante aumentado até 30%, o Vigo Pro Max oferece uma **água de piscina cristalina** e uma melhor filtragem.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



O Vigo Pro Max é a sua escolha ideal para **reduzir quedas de pressão** e garantir um desempenho energeticamente eficiente. As **portas laterais de 2**" e os coletores de água de 1" são as principais melhorias em comparação com os filtros padrão. Tanto a **válvula multiportas de 6 vias como a válvula de pistão automática são compatíveis** com estas portas, que também minimizam perdas de energia. Complete a sua instalação com uma bomba de velocidade variável para aumentar a poupança de energia.

MANUTENÇÃO FÁCIL



Melhor acesso ao interior do filtro, graças a uma tampa extra larga. O manómetro cheio de glicerina com um indicador de colmatagem ajustável oferece **leituras de pressão precisas e claras**. Além disso, o difusor amovível e o dreno de areia de 2 ½" **agilizam os processos de manutenção**.

ASTRALPOOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Em Conformidade com a Norma EN 16713-01

CÓDIGOS		77144-0100	77145-0100	77146-0100
Modelo (Ø)		500	600	750
Ligações	mm	63	63	63
	polegadas	2"	2"	2"
Fluxo (m^3/h) a 50 m^3/h/m^2		9,5	15	22
Volume da piscina* (m^3)		76	120	176
Pressão máxima (bar)		2,5	2,5	2,5
Carga de areia 0.4 - 0.8 mm (kg)		120	190	360
Carga de vidro (kg)	0.5 - 1 mm	100	150	250
	1 - 3 mm	-	-	50
Inclui válvula		NÃO	NÃO	NÃO

* Para uma rotação de 8 horas.

DIMENSÕES E LOGÍSTICA



CÓDIGOS		77144-0100	77145-0100	77146-0100
Dimensões do produto	**D** (mm)	530	630	780
	H (mm)	920	1000	1057
	M (mm)	310	330	310
	N (mm)	230	230	230
	L (mm)	285	285	285
Peso líquido do produto (kg)		27	33	44
Volume da embalagem (m^3)		0,28	0,51	0,72

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.