TECHNICAL SPECIFICATIONS

	UV-C 40W	UV-C 60W Short	UV-C 80W	UV-C 140W Amalgam
Type	40W	60 W	80 W	140W
Rec. flow for 30 mJ/cm²	11 m³/h	12 m³/h	16 m³/h	22 m³/h
Max. pressure	2 bar	2 bar	2 bar	2 bar
Max. flow	23 m³/h	23 m³/h	23 m³/h	23 m³/h
Diameter unit Ø	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Length unit	100 cm	75 cm	100 cm	100 cm
Diameter in-outlet Ø	63mm / 50mm / 1 ½"	63mm / 50mm / 1 ½"	63mm / 50mm / 1 ½"	63mm / 50mm / 1 ½"
Housing	Stainless steel/ DUPLEX	Stainless steel/ DUPLEX	Stainless steel/ DUPLEX	Stainless steel/ DUPLEX
Electronic ballast	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz
Maximum current	0,29 A	0,57 A	0,57 A	1,1 A
Lamp wattage	40 W	60 W	80 W	140 W
Lifespan lamp	9.000 h	9.000 h	9.000 h	12.000 h
Flow switch	-	-	-	✓